



Opracował: Adam Wdowicki  
Data opracowania: 28.08.2020  
Data aktualizacji: 28.08.2020

**Pojemność**


Nominalna : **3000** (±50) cm<sup>3</sup> Całkowita użytkowa : **3225** (±25) cm<sup>3</sup>

**Wymiary**

<b>A WYSOKOŚĆ</b>	154.0 (±1) mm
<b>B ŚREDNICA KOŁNIERZA</b>	199.0 (±1) mm
<b>C ŚREDNICA GÓRNA</b>	190.0 (±1) mm
<b>D ŚREDNICA DNA</b>	158.0 (±1) mm


**Waga pojemnika** 80 (±1) g

**Waga uchwytu** 4.1 (±0.2) g



**Pokrywa**

<b>Waga pokrywy</b>	24.5 (±0.5) g
<b>Wysokość pokrywy</b>	9.5 (±0.2) mm
<b>Średnica pokrywy</b>	198.0 (±1) mm



**Etykiety IML**

Możliwość zatryśnięcia etykiety IML na wiadrze - **TAK**  
Możliwość zatryśnięcia etykiety IML na pokrywie – **TAK**

**Materiał**

POLIPROPYLEN (PP)



**Informacje logistyczne**

Wiadra pakowane w worek foliowy PE

ILOŚĆ WIADER W PACZCE - **50** szt.

**Ilość na palecie** (komplet wiadro+pokrywa)

PALETA EURO - **1600** szt.

PALETA PRZEMYSŁOWA 130x110cm - **2500** szt.

**Paletowanie:** Paleta owinięta folią PE

**UWAGA:** Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z „piętrowania” na sobie pojedynczych palet lub ustawienie na nich dodatkowych obciążeń

Pokrywy pakowane w worek foliowy PE

ILOŚĆ POKRYW W PACZCE – **100** szt.

## Warunki transportu i magazynowanie:

**Warunki transportowania:** Skrzynia ładunkowa zamknięta lub z plandeką, zakaz obciążania palet dodatkowym ładunkiem.

Palety pojemników należy zabezpieczyć przed: przesunięciem, zgnieciem i innymi urazami mechanicznymi. W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 60% maksymalnego obciążenia statycznego

**Warunki magazynowania:** temperatura od -5 do 35°C, wilgotność względna: < 80%, bez bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, pomieszczenie suche, czyste, wolne od gryzoni i insektów, z dala od surowców i środków chemicznych. Termin przydatności opakowania: 24 miesiące od daty produkcji.

### **Warunki napełnienia i zamykania:**

Max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza niż 45°C. Zaleca się po napełnieniu , ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25-30°C pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników.

Wiecej informacji: [www.fic-opakowania.pl](http://www.fic-opakowania.pl)

email: [biuro@fic-opakowania.pl](mailto:biuro@fic-opakowania.pl)